

This is Why



- ▶ COPIEUR, IMPRIMANTE, SCANNER, FAX
- ▶ VITESSE : 25 PPM EN COULEUR ET EN NOIR&BLANC
- ▶ CAPACITÉ PAPIER : 300 F. EN STANDARD ; 800 F. MAX
- ▶ SYSTÈME MULTIFONCTION 4-EN-1 ULTRA COMPACT
- ▶ IMPRESSION CONFIDENTIELLE
- ▶ INTERFACE USB POUR L'IMPRESSION ET LA NUMÉRISATION DIRECTE
- ▶ PC-FAX ET ROUTAGE DE FAX
- ▶ LANGAGES D'IMPRESSION POSTSCRIPT 3 ET PCL EN STANDARD

Le MXC250F est un système A4 qui offre toutes les fonctionnalités dont ont besoin les petits groupes de travail : copie, impression, numérisation, fax ...sans oublier un design ultra compact, un impératif pour un usage de proximité. Sa facilité d'utilisation, via un écran LCD intuitif, permet d'accéder rapidement et simplement à toutes ses fonctionnalités évoluées. Numérisation réseau vers de multiples destinations (email, poste de travail, serveur FTP, dossier réseau), impression confidentielle, PC-Fax et routage de fax ou encore l'impression et la numérisation via un support USB, sont autant de caractéristiques qui simplifieront le travail des utilisateurs au quotidien. Le MXC300W est également un système Eco-Citoyen proposant par exemple, une faible consommation électrique, un temps de préchauffage court ou encore un mode mise en veille.

GÉNÉRAL

- ▶ Vitesse de production couleur ppm (A4): **25**
- ▶ Vitesse de production N&B ppm (A4): **25**
- ▶ Format papier: min.-max.: **A6R - A4R**
- ▶ Grammage papier (g/m2): **Drawer 60 - 105, Bypass 55 - 220, Optional Drawer 60 - 105**
- ▶ Capacité papier: std (feuilles): **300**
- ▶ Capacité papier: max. (feuilles): **800**
- ▶ Préchauffage (sec.): **29**
- ▶ Mémoire globale min/max (Mo): **512**
- ▶ Recto verso: **STD**
- ▶ Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz): **200 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Dimensions (mm): **429 x 509 x 398**
- ▶ Poids (Kg): **28**

CHARGEUR DE DOCUMENTS

- ▶ Capacité chargeur (feuilles): **35**

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

- ▶ Résolution (dpi): **600 x 600**
- ▶ Impression réseau (standard / option): **STD**
- ▶ Interface (standard / option): **STD: USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX**
- ▶ OS supportés en standard:
Windows XP, Windows Server 2003/2008/2008R2/2012, Windows Vista, Windows 7, 8 Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
- ▶ Protocoles réseau: **TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour**
- ▶ Protocoles d'impression: **LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP**
- ▶ Langages de description de pages (standard/option): **STD: PCL6, PS3**
- ▶ Polices disponibles: **80 (PCL)136 (PS3)**

FINITION

- ▶ Capacité de sortie max.: **150**

COPIEUR

- ▶ Format originaux (max.): **A4**
- ▶ Sortie première copie couleur (sec.): **18**
- ▶ Sortie première copie N&B (sec.): **10**
- ▶ Tri électronique standard: ✓
- ▶ Copie continue (max. copies): **999**
- ▶ Résolution du scan N&B (dpi): **600 x 600, 600 x 400**
- ▶ Résolution du scan couleur (dpi): **600 x 600, 600 x 400**
- ▶ Résolution d'impression (dpi): **600 x 600**
- ▶ Niveaux de gris (équivalence) - N&B: **256**
- ▶ Niveaux de gris (équivalence) - Couleur: **256**
- ▶ Plage de zoom (%): **25 - 400**
- ▶ Taux de reproduction prédéfinis: **8(4R/4E)**

SCANNER

- ▶ Numérisation réseau (standard / option): **STD**
- ▶ Méthodes de scan 'Push' et 'Pull': ✓
- ▶ Résolution du scan push (dpi): **100, 150, 200, 300, 400, 600**
- ▶ Résolution du scan pull (dpi): **75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 via user setting**
- ▶ Formats de fichiers: **TIFF, PDF, JPEG (colour only)**
- ▶ Utilitaires de scan: **Sharpdesk, Network Scanner Tool, TWAIN**
- ▶ Destination scan to PC: ✓
- ▶ Destination scan to FTP, Email: ✓
- ▶ Destination scan to SMB: ✓
- ▶ Destination scan to clé USB: ✓

FAX

- ▶ Fax (standard / option): **STD**
- ▶ Méthode de compression: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Protocole de communication: **Super G3**
- ▶ Temps de transmission (sec): **Less than 2**
- ▶ Vitesse du modem (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Résolution de transmission: **STD 203.2 x 97.8 Ultra Fine 203.2 x 195.6 Super Fine 203.2 x 391**
- ▶ Format du document (Min): **A6**
- ▶ Format du document (Max): **A4**
- ▶ Mémoire (Mo): **8**
- ▶ Niveaux de gris: **256**
- ▶ Enregistrement des numéros (express/abrévés): **300**
- ▶ Diffusion (max. destinations): **100**

www.sharp.fr

SHARP

SHARP ELECTRONICS FRANCE S.A. 22
AVENUE DES NATIONS
PARIS NORD II
BP 52094
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX
TÉL. 01 49 90 34 00
FAX 01 48 63 26 21
WWW.SHARP.FR