

# This is Why



- ▶ COPIEUR, IMPRIMANTE, SCANNER, SERVEUR DE DOCUMENTS, FAX
- ▶ VITESSE : 75 PPM EN NOIR&BLANC
- ▶ CAPACITÉ PAPIER DE 3 200 À 6 700 FEUILLES MAX.
- ▶ SERVEUR DE DOCUMENT AVEC RÉORGANISATION, MODIFICATION, FUSION, SUPPRESSION OU AJOUT DE PAGES
- ▶ LARGE CHOIX DE FINITION DU DOCUMENT : AGRAFAGE, LIVRETS, INSERTION DE COUVERTURES, PLIS MULTIPLES, MASSICOT
- ▶ IMPRESSION PCL ET ADOBE POSTSCRIPT 3 EN STANDARD
- ▶ LARGE ÉCRAN TACTILE COULEUR DE 10,1", INTERACTIF, PERSONNALISABLE ET DOTÉ DE LA TECHNOLOGIE MULTI POINTS
- ▶ CHARGEUR DE DOCUMENTS RECTO-VERSO DE 150 F. AVEC LECTURE SIMULTANÉE DES 2 FACES ET VITESSE DE NUMÉRISATION DE 200 IPM EN N&B ET COULEUR

L'objectif premier du MXM754NEU est de permettre aux utilisateurs de réaliser leurs travaux quotidiens dans les conditions les plus optimales. Son écran tactile couleur de 10,1" s'utilise à l'image des smartphones et tablettes aujourd'hui communément présents dans l'entreprise. Pour accompagner toujours mieux vos équipes dans leurs nouvelles méthodes de travail, le MXM754NEU est doté d'un point d'accès WiFi en standard. Ce dernier permet aux utilisateurs de communiquer avec le système multifonction directement à partir de leurs périphériques mobiles. Grâce à la technologie Sharp OSA, le MXM754NEU assure une connectivité immédiate avec de nombreuses solution tierces. Equipé de nombreuses fonctionnalités développées en faveur de l'environnement, le MXM754NEU garantit aux utilisateurs la maîtrise de leur empreinte écologique, sans nuire à leur productivité. Enfin, son large choix d'options en matière de gestion papier et de finition du document offre des configurations adaptées à chaque équipe de travail. Tout a été pensé pour garantir la performance optimale des collaborateurs de l'entreprise, en toutes circonstances.

## GÉNÉRAL

- ▶ Vitesse de production N&B ppm (A4): **75**
- ▶ Vitesse de production N&B ppm (A3): **37**
- ▶ Format papier: min.-max.: **A5R - A3**
- ▶ Grammage papier (g/m2): **55 - 300**
- ▶ Capacité papier: std (feuilles): **3200**
- ▶ Capacité papier: max. (feuilles): **6700**
- ▶ Préchauffage (sec.): **20**
- ▶ Mémoire impression min/max (Mo): **3072/4096**
- ▶ Disque dur: **STD**
- ▶ Disque dur (Go): **320**
- ▶ Recto verso: **STD**
- ▶ Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Consommation d'énergie (kW): **1,84**
- ▶ Dimensions (mm): **663 x 772 x 1218**
- ▶ Poids (Kg): **166**

## CHARGEUR DE DOCUMENTS

- ▶ Capacité chargeur (feuilles): **150**

## SERVEUR DE DOCUMENTS

- ▶ Serveur de documents (standard / option): **STD**
- ▶ Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés: **20.000**
- ▶ Capacité du serveur de documents - dossier temporaire: **10.000**
- ▶ Travaux stockés: **Copie, impression, numérisation, fax transmis (option)**
- ▶ Dossiers de stockage: **Dossier de fichiers temporaires, Dossier principal, Dossiers personnalisés**
- ▶ Stockage confidentiel: ✓

## FAX

- ▶ Fax (standard / option): **OPT**
- ▶ Méthode de compression: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Protocole de communication: **Super G3/G3**
- ▶ Temps de transmission (sec): **3**
- ▶ Vitesse du modem (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Résolution de transmission: **203,2 x 97,8 - 406,4 x 391**
- ▶ Format du document (Min): **A5**
- ▶ Format du document (Max): **A3**
- ▶ Mémoire (Mo): **1024**
- ▶ Niveaux de gris: **256**
- ▶ Enregistrement des numéros (express/abrévés): **1.000**
- ▶ Diffusion (max. destinations): **500**

## COPIEUR

- ▶ Format originaux (max.): **A3**
- ▶ Sortie première copie N&B (sec.): **3,5**
- ▶ Tri électronique standard: ✓
- ▶ Copie continue (max. copies): **9999**
- ▶ Résolution du scan N&B (dpi): **600 x 600,600 x 400,600 x 300**
- ▶ Résolution d'impression (dpi): **1200 x 1200,600 x 600,9600 (équivalent) x 600**
- ▶ Niveaux de gris (équivalence) - N&B: **256**
- ▶ Plage de zoom (%): **25 - 400**
- ▶ Taux de reproduction prédéfinis: **10**

## SCANNER

- ▶ Numérisation réseau (standard / option): **STD**
- ▶ Méthodes de scan 'Push' et 'Pull': ✓
- ▶ Résolution du scan push (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ Résolution du scan pull (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 - 9600 custom**
- ▶ Formats de fichiers: **TIFF, PDF, PDF/A-1b, PDF cryptés, PDF compressés, JPEG, XPS**
- ▶ Utilitaires de scan: **Sharpdesk, Sharpdesk Mobile**
- ▶ Destination scan to PC: ✓
- ▶ Destination scan to FTP, Email: ✓
- ▶ Destination scan to SMB: ✓
- ▶ Destination scan to clé USB: ✓

## IMPRIMANTE EN RÉSEAU

- ▶ Résolution (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Impression réseau (standard / option): **STD**
- ▶ Interface (standard / option): **USB 2,0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T**
- ▶ OS supportés en standard: **Windows Server 2003/2008/2008R2/2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7/8/8.1, Mac OS X 10,4/10,5/10,6/10,7/10,8/10,9**
- ▶ Protocoles réseau: **TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Protocoles d'impression: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impression par e-mail), HTTP, application Novell Printserver avec NDS et Bindery, FTP pour le téléchargement de fichiers d'impression, impression EtherTalk, IPP**
- ▶ Langages de description de pages (standard/option): **STD: PCL6 emulation, Adobe PostScript 3 OPT: XPS**
- ▶ Polices disponibles: **80 (PCL), 139 (PS3)**

## FINITION

- ▶ Capacité de sortie max.: **4250**
- ▶ Capacité d'agrafage (feuilles). Max.: **100**
- ▶ Piqûre à cheval: **OPT**
- ▶ Décalage: **STD**
- ▶ Perforation: **OPT**

[www.sharp.fr](http://www.sharp.fr)

**SHARP**

SHARP ELECTRONICS FRANCE S.A. 22  
AVENUE DES NATIONS  
PARIS NORD II  
BP 52094  
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX  
TÉL. 01 49 90 34 00  
FAX 01 48 63 26 21  
[WWW.SHARP.FR](http://WWW.SHARP.FR)